

HB 型套筒式链链轮

● 适用于 HB6608

齿数 N.T.	节距 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	孔径		凸缘		重量 (kg)
			基孔	最大值	直径 D	宽度 L	
8	173.2	189	30	70	110	70	7.2
9	193.8	210	30	70	115	70	8.8
10	214.4	230	30	70	120	70	10.0
11	235.2	251	30	75	120	80	12.0
12	256.0	272	30	75	120	80	14.0
14	297.8	314	30	75	120	80	17.0
16	339.7	356	30	75	120	80	19.6
18	381.6	398	30	80	125	90	22.0
20	423.6	440	30	80	125	90	24.0
22	465.7	482	30	80	130	90	27.0
24	507.7	524	30	85	140	100	32.0
30	634.0	650	40	95	150	100	45.0

● 适用于 HB10007

齿数 N.T.	节距 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	孔径		凸缘		重量 (kg)
			基孔	最大值	直径 D	宽度 L	
6	200.0	215	30	70	110	70	6.7
8	261.3	276	30	75	120	80	11.4
9	292.4	307	30	75	120	80	13.5
10	323.6	339	30	75	120	80	14.8
11	355.0	370	30	80	125	80	17.1
12	386.4	401	30	80	125	90	18.1
14	449.4	464	30	80	130	90	21.7
16	512.6	528	30	85	140	100	26.8
18	575.9	591	30	85	140	100	31.4
20	639.3	644	40	95	150	100	37.8

● 适用于 HB7811

齿数 N.T.	节距 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	孔径		凸缘		重量 (kg)
			基孔	最大值	直径 D	宽度 L	
8	204.1	227	30	70	115	80	10.5
9	228.4	251	30	70	114	80	12.5
10	252.8	276	30	75	120	80	15.0
11	277.3	300	30	75	120	85	18.5
12	301.8	325	30	75	120	85	20.5
14	351.2	374	30	80	130	100	24.0
16	400.4	423	30	85	140	100	30.0
18	449.8	473	30	85	140	100	34.0
20	499.3	522	30	85	140	100	41.0
22	548.9	572	40	90	145	100	50.0
24	598.4	621	40	90	145	100	57.0
30	747.3	770	40	90	145	100	78.0

● 适用于 HB10011

齿数 N.T.	节距 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	孔径		凸缘		重量 (kg)
			基孔	最大值	直径 D	宽度 L	
6	200.0	218	30	75	120	85	9.0
8	261.3	279	30	80	125	85	16.5
9	292.4	310	30	80	125	85	19.8
10	323.6	342	30	80	130	85	22.7
11	355.0	373	30	80	130	85	27.1
12	386.4	404	30	80	130	85	30.0
14	449.4	467	30	85	140	90	35.5
16	512.6	531	40	90	145	100	45.0
18	575.9	594	40	90	145	100	50.0
20	639.3	657	40	95	150	100	58.0

● 适用于 HB10316

齿数 N.T.	节距 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	孔径		凸缘		重量 (kg)
			基孔	最大值	直径 D	宽度 L	
6	206.4	238	30	75	120	80	12.5
8	269.7	302	30	85	140	90	23.2
9	301.7	334	40	90	145	100	28.0
10	334.0	366	40	90	145	100	32.2
11	366.3	398	40	95	150	105	38.5
12	398.7	431	40	95	150	105	42.5
14	463.3	496	40	100	160	110	50.0
16	529.0	561	40	100	160	115	64.4
18	594.3	626	50	105	170	120	73.5
20	659.7	692	50	110	175	120	84.0

● 适用于 HB15011

齿数 N.T.	节距 直径 P.C.D. (mm)	外径 O.D. (mm)	孔径		凸缘		重量 (kg)
			基孔	最大值	直径 D	宽度 L	
6	300.0	305	30	80	130	90	19.0
8	392.0	410	40	90	145	100	31.7
9	438.6	457	40	90	145	100	36.0
10	485.4	503	40	95	150	105	40.1
11	524.4	550	40	95	150	105	45.0
12	579.6	598	40	100	160	110	52.0
14	674.1	692	50	105	165	115	63.2
16	768.9	787	50	105	170	120	75.3